

Controles de acceso inteligentes y stand alone

Unidad Inteligente IntC – 200

Es una unidad de control de accesos con inteligencia distribuida, controla el Ingreso y Egreso a áreas restringidas de su empresa en forma segura y efectiva. Diseñado totalmente para adaptarse al presupuesto y necesidad de su empresa, permitiendo la configuración que se requiera en cada caso, al menor costo posible. La unidad de control de accesos tiene la capacidad de utilizar distintas tecnologías de lectores (banda magnética, código de barras, proximidad y lector biométrico). con la posibilidad de manejar una puerta con lector de entrada y salida o dos puertas totalmente independientes; además cuenta con entradas y salidas programables, multiplicando así las posibilidades de configuración y haciéndolo ideal para el uso en redes propias o remotas (TCP-IP) asociándolo a un software de control de Acceso y/o Visitas puede administrarse el ingreso y egreso de personas generando habilitaciones y restricciones con distintos niveles y horarios, desde una o varias PC optimizando así la seguridad del edificio.

Características especial

- Tecnología Abierta
- Manejo de lectores en forma independiente
- Diferentes opciones de medios de identificación:
 - Huella - Lector Biométrico
 - Tarjeta de proximidad – Lector RFID
 - Tarjeta de barras – Lector óptico
- Soporte y asistencia técnica local
- Desarrollo e innovación permanente

Especificaciones

Tensión de alimentación: 9 VDC a 16 VDC

Consumo: 300 mA

Temperatura de operación: 0 a 50 grados

Formatos de entrada: ISO standard, Wiegand 26

Cantidad de lectoras: 2

Comunicación: RS232 o TCP/IP según versión

Capacidad de almacenamiento: 4000 registros

Cantidad de usuarios: 1500 expandible

Velocidad de transacción: 9600 baudios / TCP

Configuración: Remota

Salidas: 2 para cerraduras + 1 alarma general + impresora serial

Entradas: 2 sensores magnéticos + 2 pulsadores Request to exit (REX)

Material del gabinete: ABS, con tratamiento UV resistente

Peso: 0,5Kg

Dimensiones: 250 x 150 x 80 mm

Fotos:



Unidad Autónoma IntC – 100

Es un controlador de acceso diseñado totalmente para adaptarse al presupuesto y necesidad de su empresa, permitiendo la configuración que se requiera en cada caso, al menor costo posible, múltiples funciones Incluye un lector de tarjetas de proximidad y un teclado de 12 teclas, mediante el ingreso de clave se accede para la programación de las funciones.

Distintas opciones para la Eliminación de tarjetas o usuarios

- Ingresando solo el numero de usuario
- Borrar múltiples tarjetas
- Borrar una tarjeta presentando la misma
- Borrar una tarjeta sin presentarla ingresando solo el ID de tarjeta
- Borrar todas las tarjetas

Características

Controlador de una Puerta con lector de tarjeta de proximidad

- Modos de acceso: Solo Tarjeta, tarjeta y PIN o solo PIN
- Cantidad de tarjetas: 1000
- Claves PIN desde 4 a 10 dígitos
- Tarjetas tipo EM de 125Khz.

Especificaciones

Tensión de alimentación: 9 VDC a 16 VDC

Consumo: 300 mA

Temperatura de operación: 0 a 50 grados

Formatos de entrada: Wiegand 26

Entrada lector adicional: 1

Configuración: teclado

Salidas: 1 para cerraduras

Entradas: 1 sensores magnéticos + 1 pulsadores Request to exit (REX)

Material del gabinete: ABS, con tratamiento UV resistente

Foto:

