

Lectoras de proximidad, tarjetas y llaveros

Lectores RFID CRF-122 de 125khz

Especificaciones

Tensión de alimentación: 12VDC (+/-20%)
Corriente de entrada: 40 mA
Rango de lectura: 100-200 mm
Frecuencia: 125 Khz.
Temperatura de operación: 0ª a 50ª
Formatos de salida: Wiegand
Led indicador de status: Bicolor (verde y rojo)
Audio indicador: Beeper
Color del gabinete: Negro



Tarjeta / Llaveros Tag Standard

La tarjeta / tag de proximidad TJ4100 es la solución ideal a la identificación de usuarios mediante sistemas de radiofrecuencia, conjugando la mejor relación costo/prestaciones.

De robusta composición, provee el mayor rango de lectura entre todos los modelos de tarjetas; asimismo es lo suficientemente fina y flexible como para ser transportada en una billetera, exhibida mediante un broche para ropa, o colocada junto con monedas, llaves u objetos metálicos, sin que esto afecte su vida útil.

Adosándole un Sticker de PVC, podemos incorporarle a la tarjeta los datos del portador, junto con diversos logotipos o diseños que identifiquen también a la empresa o institución a la que este pertenece. Debido a que esta tarjeta es pasiva, o sea que no posee ningún tipo de batería; permite un infinito número de lecturas, lo que le brinda una vida útil prácticamente indeterminada.

